

## FOG-PRESS DOMÉSTICO A 25 BARES



Modelo	Potencia (W)	Nº Boquillas mín/máx.	Nº de boquillas Que se entregará en el kit (0,3mm)
215	250	15 - 25	15
230	250	25 - 50	30

**Peso: 6,5 Kg.**  
**Dimensiones: 310x150x185m.**



### Características técnicas:

MODELO	LS-215	LS-230
Potencia	250 W	250 W
Voltaje	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz
Pres. Trabajo	15 - 25 Bar	15 - 25 Bar
Nº boquillas	15 - 25	25 - 50
Caudal Total	0.9 l/min.	1.8 l/min.
Dimensiones	310 x 150 x 185 mm	310 x 150 x 185mm
Peso	6,5 Kg.	6,5 Kg.

### Características técnicas:



Equipados con su grupo de bomba respectiva, boquillas 0,3mm., accesorios montaje y 1 el de control-programador que permite ajustar los parámetros de pulverizado en función de la peratura ambiental.

Ajustes del tiempo de pulverizado: 0 – 60 segundos.

Ajustes del intervalo entre pulverizados: 1 – 60 minutos.

Las boquillas están fabricadas en acero de alta durabilidad y van equipadas con un sistema de antigoteo.

### Solenoid de seguridad:

Si en algún caso el equipo detecta que no hay una entrada de agua, automáticamente para el motor, para evitar trabajar en seco y dañar las piezas internas del equipo.

### Electroválvulas de despresurización:

Este sistema evitará el posible goteo de las boquillas.

Boquilla	TABLA consumo agua			
	LPM a 10 K/cm <sup>2</sup>	LPM a 15 K/cm <sup>2</sup>	LPM a 20 K/cm <sup>2</sup>	LPM a 25 K/cm <sup>2</sup>
0,3	0,036	0,054	0,072	0,080



### KITS preparados con sus accesorios de conexión:

Características	Ref.	€
LS – 215 Kit completo con 15 boquillas	02137018	542,00
LS – 230 Kit completo con 30 boquillas	02137019	620,00